

Reggiatrice Automatica
con sistema d'arco a scomparsa



mod **RO-M-RI**



Adattabile alla reggiatura
di qualunque prodotto.



Semiarchi a scomparsa sotto il piano di lavoro

Dotazione standard

Lancio della reggia automatico.

Espulsione dell'ultimo spezzone di reggia a fine bobina.

Espulsione di un anello in caso di reggiatura senza pacco.

■ Sistema rapido di sostituzione della bobina.

Sistema di introduzione e guida reggia controllato, che non richiede manutenzione.

■ Tensione reggia regolabile con potenziometro.

Dispositivo per l'ottimizzazione del consumo energetico.

Sistema di termosaldatura, con controllo elettronico della temperatura.

Quattro ruote direzionali di cui due con freno.

La macchina é in colore base Blu Genziana RAL 5010. Possibili altri colori RAL a richiesta

Questa reggiatrice consente l'agevole caricamento dei prodotti da reggiare, grazie al sistema di archi a scomparsa.

É particolarmente indicata per la reggiatura di prodotti lunghi (barre, tavoli, profilati, perline) e per linee automatiche con avanzamento del prodotto in larghezza.

DATI TECNICI

Formato di reggiatura	Raggio arco	[mm]	300
Velocità di legatura		[cicli/min]	15
Materiale di legatura	reggia in polipropilene	[mm]	5 - 12
Bobina	dia. interno	[mm]	200
	dia. esterno	[mm]	395
	altezza	[mm]	190
Alimentazione Elettrica		[Hz]	50 / 60
	3 fasi	[A]	16
		[V]	400
Consumo elettrico		[KVA]	1,1
Macchinario	Peso	[kg]	245

Adattabile a qualunque linea di confezione.



Special Energy saving system



Via P. Nenni, 5 20060 Bussero (MI)

Tel.: 02.95.33.01.01 / 06

Fax.: 02.95.03.94.53

E-mail.: info@pack-fag.it

Website: www.pack-fag.it