

AUTOMATIC TAPING MACHINE **COM**® JD II SERIES

FASCETTATRICE DA TAVOLO – IMPIEGO DI CARTA O FILM

Estrema efficienza, adatta a legare una molteplicità di prodotti.

■ CARATTERISTICHE

- La fascettatura è drasticamente più efficiente rispetto ad altre soluzioni manuali (Elastico, nastro adesivo)
- Sistema brevettato per un'applicazione docile della fascetta.
- Sistema di termosaldatura garantisce una perfetta tenuta.
- Il design da tavolo garantisce praticità di impiego e compattezza.
- Controllo digitale della temperatura tramite regolatore esterno
- Contatore per il conteggio dei pezzi



■ DATI TECNICI

Model	Product size	Speed
JD II -150F	Max. (width 150mm, height 140mm) Min. (width 30mm, height 5mm)	25 cycles/minute (approx.)
JD II -240	Max. (width 240mm, height 170mm) Min. (width 30mm, height 5mm)	

■ MACHINE SPECIFICATIONS

Model	Tape width (mm)	Width	Height	Depth	Table height	Power supply	Allowable tape
JD II -150F-20/30		425mm	400mm	287mm	230mm	115V/220V/230V/240V 50Hz/60Hz	Film tapes
JD II -240-20/25/30				Paper tapes			
JD II -150F-40	435mm	300mm	Film tapes				
JD II -240-40			Paper tapes				

■ COM TAPE SPECIFICATIONS

Type	Width	Thickness
Paper	20mm/25mm/30mm/40mm	70g (brown)/80g (white)
Film	20mm/30mm/40mm	80 micron/100 micron/MAGIC CUT 110 micron



PACK-F.A.G. S.r.l.
Via P. Nenni, 5
20060 Bussero (MI)

Internet: <http://www.pack-fag.it>

Tel: +39 02 95.33.01.01
Fax: +39 02 95.03.94.53
E-mail: info@pack-fag.it