

Reggia per APPLICAZIONI VARIE

Materiale	Larghezza	Spessore	colore	Diametro interno	Carico di rottura
PP	5	0,35	Bianco	mm 150-200	40 kg
PP	5	0,40	Bianco, Nero, Blu, Giallo	mm 150-200	45 kg
PP	5	0,47	Bianco, Nero, Blu, Arancio	mm 150-200	50 kg
PP	8	0,35	Giallo	mm 200	72 kg
PP	8	0,45	Bianco, Nero	mm 200	94 kg
PP	9	0,55	Bianco, Nero, Blu	mm 200-280	91 kg
PP	9	0,63	Bianco, Nero	mm 200-280	105 kg
PP	12	0,55	Nero	mm 200	133 kg
PP	12	0,63	Bianco, Nero, Blu, Rosso	mm 200	145 kg
PP	12	0,75	Nero	mm 280	225
PP	12	0,80	Bianco, Nero	mm 395-406	261
PP	12	0,90	Nero	mm 395-406	290
PP	15	0,80	Nero	mm 395-406	296

Materiale	Larghezza	Spessore	colore	Diametro interno	Carico di rottura
PET	9	0,6	Verde OGN	mm 406	200 kg
PET	9,5	0,64	Verde	mm 406	223 kg
PET	11	0,6	Verde OGN	mm 406	220 kg
PET	12	0,6	Verde OGN	mm 406	272 kg
PET	12	0,65	Verde OGN	mm 406	290 kg
PET	12	0,70	Verde OGN	mm 406	310 kg
PET	15	0,6	Verde OGN	mm 406	330 kg
PET	15	0,7	Verde OGN	mm 406	370 kg
PET	15,5	0,7	Verde OGN	mm 406	440 kg
PET	19	1,00	Verde OGN	mm 406	550 kg